

Группа	Название	Упак. кг	Арт. №	Краткое описание
(1) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	АСОКА ГИ 0 ^(а)	25	1101	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия.
	АСОКА ГИ 03 ^(а)	25 + 6	1102	Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 0,3 мм
	АСОКА ГИ 12 ^(а)	25 + 8	1103	Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная суспензия; перекрытие трещин 1,2 мм
	АСОКА ГИ П ^(а)	25	1104	Проникающая (кристалло-образующая) гидроизоляционная суспензия; самолечение трещин до 0,4 мм.
	АСОКА ГИ МВ 0 ^(а) 2)	25	1105	Однокомпонентная гидроизоляционная суспензия с повышенной устойчивостью к морской воде.
	АСОКА ГИ СУ 0 ^(а) 2)	25	1106	Однокомпонентная сульфатостойкая гидроизоляционная суспензия.
	АСОКА ГИ ЗС ¹⁾	12	1121	Быстрохватывающийся заглушающий цемент – применяется сухим
	АСОКА ГИ ЗВ ¹⁾	12	1122	Быстрохватывающийся заглушающий цемент – применяется с водой
	АСОКА ГИ ЭЛ ¹⁾	12 м	1131	Эластичная гидроизоляционная лента. Предназначенным для устройства и укрепления гидроизоляционных покрытий.
	АСОКА ГИ ДС ¹⁾	20	1111	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – порошок; самолечение трещин до 0,4 мм.
	АСОКА ГИ ДЭ ¹⁾	180	1112	Кристаллообразующая добавка в бетон / раствор – эмульсия; самолечение трещин до 0,4 мм.
(2) РЕМОНТ БЕТОНА	АСОКА РР АА ¹⁾	12	1201	Антикоррозионная защита и адгезионный слой под растворы для ремонта и замены бетона
	АСОКА РР 1/30 ^(а)	25	1202	Тиксотропный выравнивающий раствор для ремонта
	АСОКА РР 5/100 ^(а)	25	1203	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 100 мм
	АСОКА РР МВ 5/90 ^(а) 2)	25	1204	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм, с повышенной устойчивостью к морской воде.
	АСОКА РР СУ 5/90 ^(а) 2)	25	1205	Тиксотропный сульфатостойкий раствор для ремонта и замены бетона 5 - 90 мм.
	АСОКА РР 10/60 С ^(б) 2)	25	1211	Тиксотропный раствор для ремонта и замены бетона 10 - 60 мм, быстрого отверждения – для механизированного нанесения
(3) ЗАЛИВКА / ПОДЛИВКА	АСОКА ПР 10/60 ^(б)	20	1301	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 10 - 60 мм
	АСОКА ПР 20/120 ^(б)	20	1302	Заливочный / подливочный раствор, глубина заливки 20 - 120 мм
	АСОКА ПР 100/400 ^(б)	20	1303	Заливочный раствор, глубина заливки 100 - 400 мм
	АСОКА ПР СФ 20/80 ^(б) 3)	20	1311	Усиленный стальными волокнами заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм
	АСОКА ПР СФБ 20/80 ^(б) 3)	20	1312	Усиленный стальными волокнами базальтовый заливочный раствор, глубина заливки 20 - 80 мм
	АСОКА ПР ОШ ⁴⁾	1 м	1321	Отсечный шланг изготовлен из специальной проницаемой ткани. Используется при работе с АСОКА ПР 20/120
	АСОКА ПР УЗ ⁴⁾	1 шт.	1322	Устройство для заполнения АСОКА ПР ОШ под гидростатическим давлением

^(а) Рецептура и комплексные добавки – VELOSIT, Германия. Сделано в Р.Ф. по заказу и под контролем качества ЗАО «АСОКА».

^(б) Рецептура и комплексные добавки – PAGEL Spezial-Beton, Германия. Сделано в Р.Ф. по заказу и под контролем качества ЗАО «АСОКА».

¹⁾ Сделано в Германии (VELOSIT, Германия) по заказу ЗАО «АСОКА».

²⁾ Только по заказу. Минимальный заказ – 5 тонн. Срок поставки 21 день.

³⁾ Планируемое начало продаж: март 2018. Минимальный заказ – 3 тонны. Срок поставки 21 день.

⁴⁾ Длина изготавливается индивидуально в зависимости от требований заказчика.