



ОБЖИМНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ И ТРУБ

Производитель	ЗАО "АСОКА"						
Страна производитель	Российская Федерация 						
Материалы	Силикон (твёрдость по Шор-А 40 - 50) Нержавеющая сталь А-2 или А-4						
	Модификации						
Толщина уплотняющего элемента → высота водного столба, м	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
- 15 мм	1	¾	—	—	—	—	—
- 30 мм	15	10	—	—	—	—	—
- 40 мм (2 x 20 мм)	—	—	—	—	—	—	5
- 50 мм	30	20	30	30	10	—	—
- 60 мм	50	40	50	50	—	60	—
- 90 мм	80	60	75	—	—	90	—
Внешний диаметр (мм)	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
< 80	●	●	●	○	○	●	○
80 - 500	●	●	●	○	● ¹	●	● ¹
501 - 1000	●	●	●	●	●	—	● ¹
1001 - 1400	● ¹	● ¹	● ¹	●	●	—	○
> 1400	● ¹	● ¹	● ¹	○	○	—	○
Разборный вариант	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
2 сегмента	—	●	○	○	○	○	○
более 2-х сегментов	—	●	○	○	○	○	●
Кол-во проходов для кабелей и/или труб	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
2 - 4	● ²	● ²	○	○	● ²	● ²	○
5 - 10	● ²	● ²	○	○	● ²	● ²	○
> 10	○	● ²	○	○	● ²	○	○
Контроль протечек возможно (электрический [МОм])	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
	○	○	●	○	○	○	○
Сейсмостойкость	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
повышенная	○	○	○	●	●	○	○
Монтаж	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
в гильзах или в ASOKA-фланцевой системе	●	●	●	●	●	●	●
при уже установленных трубах и кабелях	○	●	○	○	○	○	●
при керновом бурении	●	●	●	—	—	●	●
Срок поставки (рабочие дни)	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
Стандартные изделия с одним проходом ³	5	5	—	—	—	—	—
Специальное изготовление	10	10	10	15	15	10	10
Прочее	SPD/N	SPD/N G	SPD/R	SPD/S	SPD/M	SPD/Q	SPD/K
Модификации запатентованные 	○	○	●	●	●	●	●
Совместим с ASOKA FK-1, FK-S	●	●	—	●	●	—	●
Совместим с ASOKA FK-1 G, FK-S G	—	●	—	—	—	—	●
Гарантия 5 лет	●	●	●	○	○	●	●
Страховое покрытие 10.000.000 Евро	●	●	●	○	○	●	●

Модификации:

SPD/N стандартный
 SPD/N G разборный
 SPD/R с проверочным кольцом для контроля герметичности
 SPD/S с компенсационным эффектом
 SPD/M оснащен встроенным компенсатором
 SPD/Q с дополнительным кольцом из набухающего материала
 SPD/K для гофрированных труб

Легенда:

¹ конструкция из сегментов
² максимум зависит от диаметра
³ стандартные сроки поставки
 ● подходит
 ○ ограничено подходит
 ○ не подходит
 — неприменимо