

Пазовая пила AS 170

Комплектность

- пила AS 170 в комплекте с
- 1 универсальным лезвием
- 1 погружным лезвием
- 1 лезвием для выпиливания отверстий под розетки
- 1 адаптером для пылесоса
- 1 запасным клиновым ремнем и болтами
- 1 алмазным заточным кругом

Применение

Пила AS170 является воплощением абсолютной точности и контроля. Она гарантирует безупречную резку без пыли глубиной до 170 мм (с помощью новых лезвий XL).

Данная модель AS170 идеально подходит для применения в самых различных областях, например, таких как :

- ремонт фасадов
- монтажные работы в санитарно-гигиенических помещениях, электромонтаж и т. д.
- ремонт каменных стен
- ремонтно-восстановительные работы, реконструкции, перепланировки
- удаление остатков строительного раствора
- удаление отдельных кирпичей
- охрана исторических памятников, реставрация
- ремонт дымоходов
- пароизоляция
- укрепление кирпичной кладки и т. д.



Прямоугольные прорезы

Пила AS170 позволяет выполнять прорезы под прямым углом глубиной до 120 мм без захода прорезы за пределы угла. Стена вокруг остается неповрежденной, нет никакой необходимости в предварительной обработке долотом или лобзиком, что значительно снижает затраты времени на выполнение работ.

Глубина резки

Данная модель AS170 является единственной малой ручной пилой, которая способна качественно выполнить прорезь глубиной до 120 мм. Безопасность Пила AS170 обеспечивает высокую степень безопасности оператора.

Особенности рабочего движения пилы препятствуют выбиванию инструмента из рук. Процесс резки находится под контролем, что делает риск несчастных случаев минимальным.

Сухая резка без пыли

Техника резки пилы AS170 предусматривает образование крупных частиц пыли с малой летучестью, снижая тем самым запыленность в рабочей области.

Резка с оптимальным обзором

Конструкция пилы AS170 и оригинальная регулировка положения лезвия позволяют хорошо видеть тот участок материала, по которому выполняется резка.

Данная модель пилы – это идеальный инструмент для выполнения точных и аккуратных прорезей.



Технические характеристики

AS 170

Номер по каталогу	18100
Питание	230 В / 1250 Вт
Холостой ход	5100 б/мин..
Ширина прорезы в зависимости от ширины лезвия	6,5 / 7,2 мм
Вес с лезвием	4,30 кг
Размеры	450 x 75 x 240 мм