

## Пневматическое долото

### Преимущества

- 3 варианта регулировки длины
- низкий расход воздуха
- прочная конструкция
- легко собирается

### Применение

- удаление штукатурки
- демонтаж плитки
- удаление битума
- столярные работы
- снятие кровельного покрытия



Airlance II идеально подходит для выполнения малярных и ремонтных работ, где необходимо демонтировать кафельную плитку, удалить старую штукатурку, гудрон или битумное покрытие.

Регулируемая по длине рукоятка позволяет установить оптимальный радиус воздействия. Благодаря малому весу инструментом можно пользоваться в течении длительного времени.

Малый расход воздуха позволяет использовать для долота Airlance II небольшие компрессоры.

Следует подчеркнуть прочность крепления хвостовика в рукоятке, защитное обжимочное кольцо, а также наличие встроенного гасителя вибрации, изоляцию от холода и текстурное противоскользящее покрытие рукоятки.

### Технические характеристики

Airlance II

Номер по каталогу	<b>17200</b>
Зажимной патрон для инструмента	14 мм
Потребление воздуха	270 л/мин.
Рабочее давление	7 бар
Число ударов в минуту	3000
Длина хода	42 мм
Вес	2,3 - 3,5 кг
Размеры	40 см - 140 см
Уровень шума	94 дБ (А)

### Объем поставки

Артикул

Долото Airlance II с набором из 3 резцов в чемоданчике	<b>17200</b>
--	--------------

