

## Шлифовальные машины

### Преимущества

- электронное устройство плавного пуска, поддержание постоянной скорости вращения, снижение скорости и отключение при перегрузке;
- регулятор числа оборотов позволяет обрабатывать гипс, известково-песчаный кирпич и древесину дисками с твердосплавным напылением;
- передняя часть защитного кожуха откидывается вверх и позволяет выполнять работы вплоть до самой кромки (это исключает недоделки, экономит средства и время);
- плотная щетка удерживает пыль и направляет ее через аспирационный патрубок 35 мм в присоединенный к нему промышленный пылесос (опция);
- параллельное расположение рукояток позволяет точно и сбалансированно вести машину, что в свою очередь повышает качество шлифовальных работ;
- возможно оснащение рамой с ручкой.



### Применение

По удобству применения шлифовальные машины занимают лидирующее место. Специальный дизайн с двумя параллельными рукоятками дает оператору многочисленные преимущества, прежде всего удобное и сбалансированное ведение машины, в том числе при работах на уровне выше головы.

Воздух для охлаждения двигателя поступает из верхней зоны, свободной от пыли, что значительно увеличивает срок службы машины.



### Технические характеристики

EBS 125.4RO

EBS 180 H

EBS 235.1

	16100	16103	16105
Номер по каталогу	16100	16103	16105
Мощность двигателя	230 В / 1500 Вт	230 В / 2500 Вт	230 В / 2200 Вт
Номинальная частота оборотов	6000 - 10000 об/мин.	9500 об/мин.	1380 об/мин.
Диаметр чашки	125 мм	180 мм	235 мм
Зажимной патрон для чашки	22,2 мм	22,2 мм	M20 наружный / специальная
Общий вес	4,7 кг	8,4 кг	38 кг

### Объем поставки

Артикул

Артикул

Артикул

	Артикул	Артикул	Артикул
Машина на раме с колесами	да	да	—
Контейнер для инструментов	да	да	—
Алмазная шлифовальная чашка по бетону 125 мм	31201	31201	—
Поликристаллическая алмазная колодка 125 мм	—	—	31265
Базовая чашка для шлифовальной колодки	—	—	31263