

Оборудование для торкретирования

Универсальный перистальтический насос

НР - М8

Преимущества

- щадящее воздействие на материал для жидких и пластичных продуктов
- регулировка давления и производительности
- реле защиты от сухого хода
- прочная тележка

Применение

- изоляционные суспензии
- известковая краска / известковое молоко
- бетонные смеси / шпатлевки
- кварцевая крошка
- микроцемент
- мастики для заделки шпуров



Насос HighPump M8 лидирует одновременно по многим направлениям.

Благодаря мягкому воздействию на материал, присущему подобному оборудованию, в шлангах создается небольшой напор, и продукт не испытывает на себе ни растирания, ни чрезмерного сдвигания.

Таким образом, насос обеспечивает стабильное качество работ с применением почти всех продуктов, начиная с низковязких материалов, таких как краски, и заканчивая высоковязкими

покрытиями, такими как штукатурка или даже двухкомпонентная битумная мастика.

Данный насос универсально подходит для всех видов материалов.

Элементы конструкции контактируют с материалами в очень незначительной степени, так что очистка такого насоса происходит легко и быстро.

Технические характеристики

НР М8

Номер по каталогу	11210
Мощность двигателя	0,6 кВт / 230 В
Рабочее давление	15 бар
Производительность	1 - 8 л/мин.
Макс. размер частиц	3 мм
Общий вес	40 кг

Объем поставки

Артикул

Насос установлен на тележке	
Бункер 30 л	32481
Кабель дистанционного управления с выключателем	32410
Шланг для материала 1" x 10 м	32281
Воздушный шланг Ø 9 x 11 м	32262
Торкрет-пушка с дюзой 6,5 мм	32100

