

## Надежный и профессиональный HP - Medium

### Преимущества

- широкий спектр аксессуаров
- прост в эксплуатации
- сборная конструкция из 3 частей
- мобильность
- производительность до 10 л/мин.

### Применение

- однокомпонентные/двухкомпонентные толстопленочные покрытия
- однокомпонентные/двухкомпонентные изоляционные суспензии
- мастики для заделки шпуров / инъекционные герметики
- полимерные штукатурные смеси с макс. размером частиц 2,5 мм
- шпатлевки и тонкие финишные композиции с макс. размером частиц 2,5 мм
- каркасная изоляция



Шнековый насос HP-Medium был задуман как «атлет средней весовой категории» для выполнения saniрующих и гидроизоляционных работ.

Он предназначен для нанесения минеральных изоляционных растворов, цементных суспензий, толстопленочных битумных покрытий и т.д.

В зависимости от поставленных задач (выполнение работ методом набрызга, рельефного тиснения или инъектирования) данный насос можно оснастить разного рода аксессуарами.

Пульт дистанционного управления у данной модели HP-Medium расположен непосредственно на пистолете: оператору удобно включать и выключать насос.

Регулятором оборотов можно плавно изменять количество подаваемого материала.

Оснатив соответствующим дополнительным оборудованием, насос можно применять для работ методом набрызга с пигментированными силикатными и известковыми красками, белилами, грунтовками и т. д.



### Технические характеристики

### HP Medium 11110

Номер по каталогу	
Мощность двигателя	1,8 кВт / 230 В
Рабочее давление	25 бар
Производительность	1 - 12 л/мин.
Макс. размер частиц	2,5 мм
Общий вес	40 кг

### Объем поставки

### Артикул

Насос на тележке	
Бункер 30 л	32481
Кабель дистанционного управления с регулятором оборотов	32400
Шланг для материала 1" x 10 м	32281
Воздушный шланг Ø 9 x 11 м	32262
Торкрет-пушка с дюзой 6,5 мм	32100