

Оборудование для торкретирования

Небольшой и универсальный

HP - Small

Преимущества

- разбирается без инструментов
- с бункером 6 л или 30 л
- бесступенчатое регулирование оборотов
- компактный, удобный, функциональный
- обычное электропитание 230 В~

Применение

- однокомпонентные/двухкомпонентные изоляционные суспензии
- мастики для заделки шпуров / инъекционные герметики
- полимерные штукатурные смеси с макс. размером частиц 2 мм
- шпатлевки и тонкие финишные композиции с макс. размером частиц 2 мм
- бетонные смеси / цементные пасты



Насос HP Small является надежным агрегатом для нанесения минеральных изоляционных смесей или арматурных растворов.

Он также идеально подходит для транспортировки, тампонирования и инъектирования такими жидкими минеральными продуктами, как микроцементные и силикатные композиции с макс. размером частиц до 2 мм.

Оснатив соответствующим дополнительным оборудованием, насос можно применять для работ методом набрызга с пигментированными силикатными и известковыми красками, белилами, грунтовками и т. д.

Оператор управляет включением и выключением насоса дистанционно. Регулятором оборотов можно плавно изменять количество подаваемого материала.

Насос может быть оснащен бункером объемом 6 л или 30 л.

Технические характеристики

HP Small

Номер по каталогу	11100
Мощность двигателя	1,15 кВт / 230 В
Рабочее давление	25 бар
Производительность	0,5 - 6 л/мин.
Макс. размер частиц	2 мм
Общий вес	25 кг

Объем поставки

Артикул

Насос на раме	
Бункер 30 л	32481
Кабель дистанционного управления с регулятором оборотов	32400
Шланг для материала 3/4" x 10 м	32272
Воздушный шланг Ø 9 x 11 м	32262
Торкрет-пушка с дюзой 6,5 мм	32100

