

Миксеры

Преимущества

- мощный привод
- эргономичная форма рукоятки
- плавное регулирование числа оборотов
- демпфирующие элементы корпуса
- большой выбор насадок

Применение

Маляр, штукатур, бетонщик, каменщик... – для каждой профессии у компании EIBENSTOCK найдется нужное оборудование. От небольшого портативного миксера до мобильной смесительной станции: прочность, простота в использовании, надежность, долгий срок службы гарантированы.



Технические характеристики

HighMix EHR 23

HighMix EZR 22

Номер по каталогу	15300	15500
Мощность двигателя	1,8 кВт / 230 В	1,3 кВт / 230 В
Номинальная частота оборотов	0 - 250 / 0 - 580 об/мин.	140 - 400 об/мин.
Полный диаметр мешалки	180 мм	220 мм
Зажимной патрон для мешалки	M 14 внутренний	специальный
Общий вес	6,9 кг	6,7 кг

Применение:

- перемешивание материалов высокой вязкости, например шпаклевочных и выравнивающих композиций, плиточного клея, строительных и штукатурных смесей, монолитной стяжки, эпоксидных смол, мастик и герметиков, кварцевой крошки и т.д.
- работы с гипсокартоном, наклейка обоев, штукатурные работы при строительстве надземных и подземных сооружений

Особенности:

- Электронный переключатель для плавного регулирования числа оборотов – меньше брызг
- 2-ступенчатый редуктор – для каждого материала своя подходящая скорость
- М 14-зажимной патрон
- крышка с лабиринтным уплотнением демпфирующие защитные элементы

Применение:

- при правом вращении: перемешивание высоковязких и плотных материалов, например шпаклевочных и выравнивающих композиций, плиточного клея, строительных и штукатурных смесей, монолитной стяжки, эпоксидных смол, мастик и герметиков, кварцевой крошки, многокомпонентных растворов, полимерных пленочных покрытий и т.д.
- при левом вращении: перемешивание материалов низкой и средней вязкости, например красок, клея, шпаклевочных и выравнивающих композиций
- работы с гипсокартоном, наклейка обоев, штукатурные работы при строительстве надземных и подземных сооружений, ремонт половых покрытий

Особенности:

- правое/левое вращение – разное воздействие на материал; простое переключение
- мешалки вращаются в противоположные стороны – не возникает реактивный крутящий момент, удобное применение, экономия сил и времени
- широкие эргономичные металлические рукоятки трапециевидной формы и высокорасположенный центр тяжести – легкое и сбалансированное ведение инструмента, больший эффект рычага
- плавной пуск, температурный контроль, бесступенчатое регулирование и поддержание скорости вращения
- крышка с лабиринтным уплотнением – защита от загрязнения, камней, брызг и т.д.
- защитные резиновые элементы – защита корпуса и/или поверхности от повреждений при случайном падении миксера

