

# Смесительное оборудование

Компактное и высокопроизводительное  
смесительное оборудование

## HighMix - G15

### Комплектность

- проточная смесительная станция с приводом
- водопроводная арматура
- смесительный вал и подающий шнек
- резиновая смесительная трубка с подачей воды
- с опорой на узел подшипников
- складывающаяся рама на колесах

### Применение

Универсальная проточная смесительная станция превосходно выполняет работы с готовыми сухими смесями, такими как штукатурка для внутренних и внешних работ, клеевые и армирующие растворы, декоративная штукатурка с макс. размером частиц 4 мм



Проточная смесительная станция G15 выделяется своей надежностью, удобством обслуживания и универсальностью применения.

Небольшой вес, разборная конструкция и складывающаяся опорная рама позволяют перевозить агрегат почти на любом легковом автомобиле.

Оптимальное качество перемешивания компонентов и наличие резиновой смесительной трубки, с помощью которой можно легко промыть весь растворный узел, гарантируют

удобство использования данной установки на любой строительной площадке при выполнении внутренних и/или внешних работ.

В стандартном исполнении модель G15 оснащена съемным приводом с питанием 230 В и рассчитана на работу с клеевыми и армирующими растворами, декоративными и грунтовочными штукатурками с макс. размером частиц 4 мм.

Съемный привод может также использоваться в комплекте с мешалками (см. доп. оборудование) и служить обычным миксером для приготовления раствора в ведре.



### Технические характеристики

### HighMix G15

Номер по каталогу	<b>13100</b>
Мощность двигателя	1,1 кВт / 230 В
Производительность	15 - 20 л
Подключение водопровода	1/2" муфта GEKA
Давление воды	не менее 2,5 бар
Общий вес	67 кг
Размеры	1500 x 650 x 900 мм
Устройство защиты	16 А, авт. предохранит. выключатель



### Объем поставки

### Артикул

Проточная смесительная станция G15 на раме с колесами

**13100**

