

Отличный смеситель для стройплощадки

HighMix - G20

Комплектность

- проточная смесительная станция с приводом, водопроводная арматура, смесительный вал и подающий шнек

Применение

- раствор для каменной кладки
- штукатурка для внутренних и внешних работ
- декоративная штукатурка
- клеевые и армирующие растворы



Данная модель проточной смесительной станции удобна и надежна в эксплуатации, легка в обслуживании, универсальна в применении, имеет небольшие размеры.

Она гарантированно обеспечивает оптимальное перемешивание материалов и подкупает своим удобством в использовании.

В стандартном исполнении модель G20 оснащена съемным приводом с питанием 230 В и рассчитана на работу с клеевыми и армирующими растворами, декоративными и прочими штукатурками с макс. размером частиц 4 мм.



Технические характеристики

HighMix G20

Номер по каталогу	13101
Мощность двигателя	2,2 кВт / 230 В
Производительность	20 л
Подключение водопровода	1/2" муфта GEKA
Давление воды	не менее 2,5 бар
Общий вес	90 кг
Размеры	1500 x 700 x 1000 мм
Устройство защиты	16 А, авт. предохранит. выключатель

Объем поставки

Артикул

Проточная смесительная станция G20 на раме с колесами	13101
---	--------------

Для работы с тяжелыми материалами мы предлагаем к поставке проточную смесительную станцию G20, рассчитанную на электропитание 400 В.