

Стабильно высокое качество перемешивания

## HighMix - II

### Комплектность

- растворосмеситель с барабаном объемом 140 л
- 3х-лопастная мешалка с гидравлическим приводом
- рама на резиновых колесах
- регулируемая по высоте

### Применение

- звукоизоляционная штукатурка, санирующая штукатурка
- грунтовки и стяжки, известково-гипсовые смеси
- клей, теплоизоляционная штукатурка, монолитная стяжка
- дисперсные композиции, разного рода суспензии
- эпоксидные смолы, санирующие растворы, глина
- огнеупорные покрытия



Применение растворосмесителя HighMix II гарантирует Вам равномерно перемешанные растворы в полном соответствии с предписаниями производителей строительных материалов.

3х-лопастная мешалка обеспечивает интенсивное и гомогенное перемешивание компонентов. Для некоторых материалов необходимы специальные, соответствующие им, модели смесителей.

На барабане установлена защитная решетка. Через нее засыпаются компоненты, и хорошо виден сам процесс перемешивания, во время которого можно добавлять дальнейшие материалы.

Спуск и дозирование готовой смеси осуществляется через заслонку на дне барабана.

Надежная и компактная конструкция растворосмесителя HighMix II способна выдержать применение в самых суровых рабочих условиях.

Используя возможность регулирования высоты установки, Вы можете расположить смеситель таким образом, чтобы готовый раствор поступал сразу в бункер подающего насоса.



### Технические характеристики

HighMix II

Номер по каталогу	<b>13300</b>
Мощность двигателя	3,0 кВт / 230 В
Количество готовой смеси в зависимости от консистенции	80 л
Объем барабана	140 л
Число оборотов	48 об./мин.
Общий вес	108 кг
Размеры	800 x 700 x 1050 мм
Устройство защиты	16 А , авт. предохранит. выключатель

### Объем поставки

Артикул

Растворосмеситель HighMix II на тележке	<b>13300</b>
-----------------------------------------	--------------