

Инъекционное оборудование

Для закачки гелей и инъектирования в грунт

Inject - 2K 14025

Inject - 2K 25015

Преимущества

- пневматический привод
- стабильная пропорция смешивания компонентов
- прост в обслуживании
- высокая точность дозирования
- компактное исполнение
- установлен на тележке

Применение

- стабилизация и укрепление грунтов
- набивочные работы акрилатными гелями
- двух-/трехкомпонентные акрилатные гели
- двухкомпонентные полиуретановые смолы (в соотн. 1:1)



Пневматические насосы Inject-2K 14025 / 25015 специальной разработкой для укрепления грунтов и набивочных работ многокомпонентными акрилатными гелями и полиуретановыми смолами с точным соблюдением соотношения компонентов в смеси 1:1.

Заданная стабильная пропорция смешиваемых компонентов (1:1) обеспечивает высокую точность дозирования.

Насосы компактны и установлены на тележках, что позволяет использовать их даже в самых труднодоступных местах.

Промывочный насос (входит в комплект поставки) обеспечивает оперативную чистку агрегата в перерывах между применениями, тем самым предотвращая затвердевание материала в смесительном блоке и на частях системы, которые соприкасаются с компонентами.

Насосы соответствуют предписаниям нормативов ZTV ING.

Технические характеристики

	Inject 2K 14025	Inject 2k 25015
Номер по каталогу	10500	10501
Производительность за один рабочий цикл	80 ccm	144 ccm
Коэффициент трансформации давления	25 : 1	15 : 1
Макс. рабочее давление	200 бар	120 бар
Потребление воздуха	300 л/мин.	300 л/мин.
Вес	40 кг	40 кг

Объем поставки

	Артикул	Артикул
Базовая модель 14025 с промывочным насосом	10900	—
Базовая модель 25015 с промывочным насосом	—	10901
3 шланга высокого давления Ø 5x7,5 м	32251	32251
3 питающих шланга 1,5 м с фильтрами на всасе	10950	10950
Смесит. головка с промываемыми возвр. клапанами	10910	10910
Манометр 0 - 400 бар	33183	33183

