

Инъекционное оборудование

Электрический мембранный насос для профессионалов

Inject - A4000/A5000

Преимущества

- вариативен в использовании
- подходит для материалов высокой вязкости
- бесступенчато регулируемое давление
- прост в уходе
- большой впускной клапан

Применение

- инъектирование трещин и стыков
- санация и восстановление бетона
- однокомпонентные/двухкомпонентные полиуретановые смолы
- однокомпонентные/двухкомпонентные эпоксидные смолы



Инъекционные насосы Inject A4000 / A5000 в обращении и предназначены для работ среднего и большого объема с применением одно- и двухкомпонентных материалов.

Прозрачный шестилитровый бункер с нанесенной на него шкалой позволяет осуществлять визуальный контроль за расходом материала.

Благодаря наличию большого впускного клапана насос идеально подходит для инъектирования материалами высокой вязкости.

Второй манометр, установленный на пистолете, позволяет контролировать уровень оптимального давления в пакере.

Если дополнить данный насос дальнейшим оборудованием, то его можно с успехом применять для внутренних окрасочных работ с использованием дисперсионных красок и лаков.

Насосы соответствуют предписаниям нормативов ZTV ING.

Технические характеристики

	Inject A4000	Inject A5000
Номер по каталогу komplett	10100	10101
Мощность двигателя	1,5 Kw	1,5 Kw
Напряжение	230 V	230 V
Производительность	4,5 l/min.	5,5 l/min.
Макс. рабочее давление	240 бар	240 бар
Вес	22 Kg	29 Kg

Артикул

Артикул

Шланг высокого давления Ø 5 x 7,5 м 1/4"	32203	32203
Безвоздушный пистолет 250 бар	30271	30271
Инъекционный узел с манометром	32526	32526
Бункер 6 л прозрачный	32460	32460
Блок с манометром 0 - 400 бар	33190	33190
Мундштук	30120	30120

