

Инъекционное оборудование

Пневматический насос для цементной суспензии

Inject - CP 1

Преимущества

- бесступенчато регулируемое давление
- предназначен для работы с цементной суспензией
- малое потребление воздуха
- гибкая питающая система
- легко очищается
- прост в обслуживании

Применение

- горизонтальная изоляция
- средства для защиты древесины
- техника «мокрый по мокрому»
- цементная суспензия



Насос High Pump-CP 1 предназначен для создания отсечной гидроизоляции, инъецирования цементными суспензиями и мастиками под давлением до 7 бар.

Насос установлен на прочной раме, прост и удобен в эксплуатации. Забор материала осуществляется либо напрямую из заводской тарной емкости, либо из шестилитрового бункера на насосе.

Давление нагнетания плавно регулируется в диапазоне до 7 бар.

При достижении заданного давления насос автоматически отключается, сигнализируя тем самым, что обрабатываемый участок заполнен.

Оснатив соответствующим дополнительным оборудованием, насос можно применять для работ с пенообразными материалами для противогрибковой и прочей защитной обработки.

Для эксплуатации насоса потребуется небольшой воздушный компрессор производительностью ок. 100-150 л/мин.

Технические характеристики

Inject CP 1

Номер по каталогу	10200
Коэффициент трансформации давления	1 : 1
Потребление воздуха	150 л/мин.
Макс. производительность (с водой)	24 л/мин.
Макс. рабочее давление	7 бар
Вес	7 Kg

Объем поставки / Запчасти

Артикул

Насос установлен на раме	
Регулятор давления с манометром	33501
Бункер 6 л	32460
Шланг для материала Ø 9 x 5 м	32290
Инъекционный узел со штыковой муфтой	32532
Инъекционный узел с надвижной муфтой	∅



∅ доп. оборудование по желанию заказчика