

Для небольших ремонтных работ

Inject DP I / DP II

Преимущества

- легкий и компактный
- регулируемое давление (у модели DP-II)
- прост в обслуживании
- легко очищается
- доступная цена

Применение

- инъецирование трещин и стыков
- санация и восстановление бетона
- однокомпонентные/двухкомпонентные полиуретановые смолы
- однокомпонентные/двухкомпонентные эпоксидные смолы



Инъекционные насосы HighPump INJECT DP предназначены для строительных работ малого и среднего объема.

Смесь для инъецирования предварительно готовится в отдельном резервуаре, а затем помещается в двухлитровый бункер.

Функцию привода выполняет электродрель мощностью 600 Вт.

Таким простым решением достигается давление нагнетания смеси до 300 бар.

У модели INJECT DP-II имеется возможность плавного регулирования давления.

Благодаря легкому и компактному исполнению насос просто доставить на строительную площадку. Легкость в эксплуатации и чистке – важные достоинства данной модели.



Рем. комплект



Технические характеристики

	INJECT DP-I	INJECT DP-II
Номер по каталогу	10010	10011
Мощность двигателя	600 W	600 W
Напряжение	230 V	230 V
Производительность	1,0 l/min.	1,0 l/min
Рабочее давление	max. 400 бар	max. 300 бар
Вес	7 Kg	8 Kg

Объем поставки

	Артикул	Артикул
Электродрель 600 Вт / 230-В	30265	30265
Бункер с крышкой 2 л	32451	32451
Сито вставное для бункера 2 л	32469	32469
Шланг высокого давления Ø4 x 5 м	32242	32242
Шаровой кран и мундштук(комплект)	32587	32587
Манометр 0 - 400 бар	33183	33183