

Пневматический поршневой насос для профессионалов

Inject HD I / HD II

Преимущества

- легкий и компактный
- для инъектирования в соответствии с нормами ZTV ING давление до 264 бар
- прост в уходе
- взрывозащита не требуется

Применение

- инъектирование трещин и стыков
- санация и восстановление бетона
- однокомпонентные/двухкомпонентные полиуретановые смолы
- однокомпонентные/двухкомпонентные эпоксидные смолы



Пневматический поршневой насос Inject HD II - оптимальный вариант для инъектирования различных узлов строительных конструкций полиуретановыми и эпоксидными смолами.

Легкий в эксплуатации и транспортировке насос Inject HD II идеален для проведения работ на арматурных конструкциях, в шахтах и туннелях.

Плавный регулятор давления у модели Inject HD II автоматически отключается при достижении заданного инъекционного давления.

По мере заполнения закачиваемой полости ход поршня постепенно замедляется, тем самым сообщая оператору о степени завершенности процесса.

По выбору заказчика насос оснащается бункером объемом 2 или 6 л.

Насос соответствует предписаниям нормативов ZTV ING.



Технические характеристики

	INJECT HD-I	INJECT HD-II
Номер по каталогу	10110	10120
Производительность за один рабочий цикл	14 см ³	14 см ³
Коэффициент трансформации давления	33 : 1	33 : 1
Макс. рабочее давление	264 бар	264 бар
Потребление воздуха	200 л/мин.	200 л/мин.
Вес	8 кг	9 кг

Объем поставки

	Артикул	Артикул
Насос на раме		
Бункер с крышкой 2 л	23450	—
Бункер с крышкой 6 л	—	32460
Шланг высокого давления Ø 5 x 7,5 м	32203	32203
Шаровой кран и мундштук(в комплекте)	32580	32580
Пистолет с инъекционным узлом и мундштуком	◇	◇

◇ доп.оборудование по желанию заказчика