

Инъекционное оборудование

Электрический поршневой насос для
пластичных материалов

Inject - HP-1

Преимущества

- простота в эксплуатации
- непрерывная подача материала
- легко очищается
- удобен и портативен

Применение

- горизонтальная изоляция
- инъекционная мастика
- средства для защиты древесины
- импрегнирование



Inject HP-1 - надежный насос для продолжительных непрерывных работ.

Благодаря тому, что между приводом и поршнем не существует механической передачи, насосу не требуется обводной канал или предохранительный выключатель для защиты от перегрузки: даже при высоком динамическом напоре он успешно справляется с нагрузкой.



Данный насос предназначен:

- для инъектирования жидкими и пластичными материалами при горизонтальной изоляции
- для инъектирования противогрибковыми химикатами
- для обработки древесины защитными средствами.

Материал забирается непосредственно из растворной емкости и сразу подается к месту аппликации без дополнительного перекачивания.

Технические характеристики

Inject IC

Номер по каталогу	10105
Диаметр поршня	12 мм
Напряжение	230 В
Производительность	4,7 л/мин.
Давление	4 бар
Вес	4 кг

Объем поставки

Артикул

Насос на раме	
с питающей системой	
5 м шланг для материала Ø 9	32290
Инъекционный узел с манометром и мундштуком	32578

Дополнительные комплектующие

Пика для нагнетания пены при противогрибковой санации	32571
Воздушный шланг 10 м с муфтой	32262

