

PC® LEAKINJECT HYDROGEL 6880



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Эластичная однокомпонентная инъекционная смола

1. Описание

PC® Leakinject Hydrogel 6880 – однокомпонентная полиуретановая смола без растворителей. Смола инъектируется с водой в качестве второго компонента. Образует плотную, подвижную пену или эластомерный гель в зависимости от количества добавляемой воды (в пропорции 1:1 образует пену а в пропорции 1:5 образует гель) . **PC® Leakinject Hydrogel 6880** состоит из изоцианата на основе MDI без растворителей и вступает в реакцию только в присутствии воды и образует жесткой, непроницаемой эластомерной пены.

2. Области применения

PC® Leakinject Hydrogel 6880 применяется для эластичной герметизации и заполнения трещин в стенах, рабочих швов, в полах, строительных конструкциях, компенсирующих стыках, каменных стенах,...

3. Свойства

- **PC® Leakinject Hydrogel 6880** образует плотную, подвижную пену или эластомерный гель в зависимости от количества добавляемой воды
- Из-за пенообразующей способности **PC® Leakinject Hydrogel 6880**, высокой гибкости готовой продукции, а также оптимальной адгезии с наполнителем этот гель применяется для компенсирующих стыков.
- Реагирует с водой и формирует CO₂ газ. Газ создаёт расширяющуюся пену, которая, увеличиваясь перекрывает течь воды.
- Расширение при атмосферном давлении: мин. 400 % (в пропорции 1:1 вода:смола)
- Химическая стойкость к воде, слабым кислотам, щелочам и микроорганизмам,...
- Прекрасная адгезия к поверхности (бетон, цемент, кирпича, металл)

Terbekehofdreef 50-52
B-2610 Wilrijk

phone +32 3 828.94.95
fax +32 3 830.27.69

info@tradec.be
www.tradec.be