

ЗАО «АСОКА»
центральный офис
РФ, 119146 г. Москва
Фрунзенская наб.,
дом 30, строение 28
☎ (495) 781.60.70
☎ (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru



ЗАО «А S O K A»
head office
RF, 119146 Moscow
Frunzenskaya nab.,
30, bld.28
☎+7 (495) 781.60.70
☎+7 (495) 781.60.70
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru

EasyproofX[®] 1

ИзипрофX[®] 1



Система шовных металлических листов с покрытием

Описание продукта / техника

EasyproofX[®] 1 - размещенный внутри шовный герметизирующий элемент для простой, быстрой и надежной гидроизоляции шва между двумя секциями бетонирования.

Лежащий внутри элемент для герметизации швов имеет с одной стороны 'эластичный клеящий слой, в который нанесен зернистый гранулат.

Благодаря целесообразному формированию шероховатости поверхности гарантируется стабильное и прочное скрепление элемента для герметизации швов EasyproofX[®] 1 с окружающим бетоном.

Затратной окантовки не требуется.

Адгезионные свойства гибкой зернистой поверхности надежно предотвращают проникновение находящегося внутри элемента для герметизации швов EasyproofX[®] 1. Поэтому при монтаже вполне достаточно наложения на верхний ряд арматуры (мин. 3 см).

Металлический лист EasyproofX[®] 1 стоек ко всем органическим жидким отходам.

Соединение с деформационными швами возможно без проблем с помощью специального соединения.

Применение:

Для всех типичных строительных рабочих швов:
основа/основа, основа/стена, стена/стена, стена/потолок, потолок/потолок

Упаковка:

- | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| • Длины элемента: | 2,00 м - ленты | 30 пог.м/связка | 900 пог.м/платформа |
| | 2,40 м - ленты | 36 пог.м/связка | 900 пог.м/платформа |
| | 6 м - рулон | 6 м/ящик | 504 пог.м/платформа |
| • Ширина : | 145 мм | | |
| • Толщина : | 2,0 мм | | |

Температура использования / хранение:

- 20°С / + 70°

Монтаж:

Элемент для герметизации швов EasyproofX® 1 устанавливается покрытием к воде, фиксируется с помощью заранее подготовленных скоб (мин. 2 шт. на метр) в середине рабочего шва (основа/стена, стена/потолок, стена/стена) на верхнем ряду арматуры.

В области соединения основа/основа, стена/стена, потолок/потолок не превышать половину ширины листа.

В области стыка EasyproofX® 1 нахлестывается на ширину размещенной на продольной стороне, герметизирующей соединяющей ленты из термопластического элемента и закрепляется сверху и снизу соответственно одним стыковым зажимом.

Углы / округления выгибаются на месте.

Комплектующие / крепежный материал:

- Накладка BiegeFix
- Омегаобразный зажим
- Стыковой зажим
- Гидрофильная паста
- Соединение Ferro-Dehn к ленте для деформационных швов
- Угловой элемент EasyproofX® 1
- Накладка DübelFix
- Сверло
- Забивной штырь

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильными использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.