

Контактный клей SuperX 1

Однокомпонентный клеящий и герметизирующий состав



Свойства:

Контактный клей Super X1 - высококачественный, высокоэластичный и быстрозатвердевающий состав для склеивания и герметизации. Пригоден для приклеивания набухающей ленты на бетон и сталь, для гидроизоляции швов в ремонтной области, соединительных швов в строительстве, стекольной заделки, швов в строительстве корпусов и контейнеров, полистирольных и полиуретановых пенопластных плит, деревянных конструкций, пластмассовых покрытий и алюминиевых профилей.

Контактный клей Super X1 пригоден как для влажной, так и сухой основы.

Применение:

Отличное приклеивание достигается на большинстве непористых основ. Эластичен на долгое время. Высокая сила растяжения. Быстрое затвердевание.

Использование:

Укладывается с помощью ручного или пистолета под давлением, на чистой, обезжиренной и обеспыленной основе. При использовании по вертикалям наносить волнистыми линиями.

Содержания картриджа хватает для прикл. 8 - 10 м набухающей ленты.

Температура использования: +5 °С - +30 °С.

Технические данные

Густота:	1,54 г/см ³
Отверждение:	3 мм за 24 ч.
Образование пленки:	через прикл. 10 - 15 мин.
Твердость (тв. по Шору А):	60
Прочность на разрыв:	2,20 МПа (по DIN 53504)
Термостойкость:	-40 °С - +100 °С



Упаковка

Картридж 290 мл

12 картриджей / ящик

Хранение:

В закрытой оригинальной упаковке при температурах от +5° C до +25° C 12 месяцев.

Технические нормы:

Данный продукт не подлежит требованиям по маркировке Директив ЕС 67/548/ЕС и 88/379/ЕС с корректировкой.

Символ опасности: неприменимо

Указания на факторы риска: неприменимо

Указания по безопасности: неприменимо

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильными использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.